PATIO - Pracownia Projektowa architekt Małgorzata Adamczyk
ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze

INWESTOR: **PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH**
70-392 Szczecin ul. Wamrzyniaka 7b

TEMAT:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, 70-392 SZCZECIN, UL. WAMRZYNIAKA 7b, działka nr 9/3 obręb 147

RZUT 1 PIĘTRA

OBIEKT: BUDYNEK	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - branża architektura
projektował/a:	mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk upr.: 6/SZ/90
sprawdził:	mgr inż. arch. Iwona Grodnowska upr.: 32/SZ/92

data:	skala:
10.2015	1:75

str. nr:	
4	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

101	KLATKA SCHODOWA	27.35m²	beton, ASTRICO
102	KORYTARZ	67.10m²	PARKIET
103	POKÓJ	9.60m²	PARKIET
104	POKÓJ	19.15m²	PARKIET
105	POKÓJ	14.40m²	PANELE
106	POKÓJ	19.70m²	PARKIET
107	POKÓJ	15.10m²	PANELE
108	POKÓJ	19.50m²	PANELE
109	POKÓJ	14.60m²	PANELE
110	ŁAZIENKA	10.50m²	beton, GRES
111	ŁAZIENKA	10.30m²	beton, GRES
112	POKÓJ	15.30m²	wykł.AZDZINA PCV
113	POKÓJ	14.35m²	wykł.AZDZINA PCV
114	POKÓJ	22.40m²	wykł.AZDZINA PCV
115	POKÓJ	13.70m²	PCV
116	WERANDA	10.00m²	PARKIET
117	POKÓJ	15.10m²	PANELE
118	POKÓJ	15.10m²	wykł.AZDZINA PCV
119	POKÓJ	19.50m²	PANELE
120	POKÓJ	13.70m²	PCV
121	ŁAZIENKA	2.90m²	beton, GRES

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- istniejące drzwi do pozostałenia
- istniejące ściany
- istniejące kominy murowane
- kratka wentylacyjna

ELEMENTY PROJEKTOWANE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

- Dp1 drzwi P.poż EI 30
- Sp2 ściana P.poż EI 60 z drzwiami P.poż EI 30

ELEMENTY PROJEKTOWANE - KOSZTY KWALIFIKOWANE:

- projektowana ścianki sanitariatów
- projektowana wyłożenia
- projektowana izolacja ze styropianu gr.14,0cm λ=0,031 W/mK
- HEB 100 projektowana dźwigi do sanitariatów
- projektowana nadproża w sanitariatach
- projektowana okna

OPISY W KOLORZE ZIELONYM - KOSZTY KWALIFIKOWANE

UWAGA:

1. OBLUDOWY KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ W KLASIE EI 60 WYKONAĆ Z PŁOTELI GIPSOWO-KARTONOWA gr.15mm i WEŁNĄ MINERALNĄ gr.5cm
2. POZIOMY PRZEBIÓ W ŚCIANACH POD WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw45 (grub. obudowy - 6cm)
3. OKNA MONTOWANE W WEGARKUI - wg projektu branżowego
4. PRZY OKNACH OD WNĘTRZA WYKONAĆ GLIFY Z GAZOBETONU


2254
2500
339
92.5 67 45 67 67.5 114.5 120 70 120 71 120 113.5 75 112 76 112 71 168 79 112 110.5 120 69 120 68 120 120.5 141.5 94 129.5 415
2502
989.5
522
990.5
417
335
160.5 93 81.5 138.5 147 177 147 179 147 177 147 182 119.5 147 54 43 408 43 53 147 128 119.5 147 91 137.5 147 177 147 182 70 50 70 136
1778
328
586.5
62
1328
150
223
45
246
375
232
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
A1
A2
+4.01
+1.78
+2.23
h=277/sln. sufit modułowy
wentylator łazienkowy
otwór w płycie
otwór w ścianie
otwór w stropie
płyta g-k
płyta cementowa
przegroda z płyty kompaktowej
przegroda z płyty wiórowej
przegroda z płyty gipsowo-kartonowej
przegroda z płyty gipsowo-kartonowej odporna ogniowo
przegroda z płyty gipsowo-kartonowej wodoodporna
przegroda z płyty gipsowo-kartonowej wodoodporna odporna ogniowo