




Zasada wykonania komina w lekkiej obudowie 1:20



Widok 1:20



Przekrój B-B



Przekrój A-A

UWAGA:
Elementy drewniane zabezpieczyć środkami owado i grzybobójczymi oraz ognioodpornymi.
Konstrukcję obudowy komina łączyć okuciami gwoździowymi np. "ESVE".
Stalowe żaluzje zabezpieczyć farbą antykorozyjną i pomalować 2x farbą chlorokauczkową w kolorze czarnym,mat.
Komin wykończyć metodą lekka mokrą, lub okładać płytkami klinkierowymi

PATIO - Pracownia Projektowa architekt Małgorzata Adamczyk ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzecze		rys. nr:	
INWESTOR:	PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 70-392 Szczecin ul. Wawrzyniaka 7b	21a	
TEMAT:	BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 70-392 SZCZECIN UL. WAWRZYNIAKA 7b działka nr 9/5 obręb 147	skala:	1:20
	ETAP I - BUDOWA Z ODTWORZENIEM DACHU	data:	07.2010
KOMINY W LEKKIEJ OBUDOWIE - architektura			
projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk upr.: 6/Sz/90		
sprawił:	mgr inż. arch. Maria Grochowska upr.: 32/Sz/92		